

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

W związku z Art. 29-31 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. oświadczam **że**:

- 1) Użyte w dokumentacji technicznej nazwy znaków towarowych („marek referencyjnych”), patentów lub informacji dotyczących pochodzenia, oznaczają wskazanie przez projektanta marki i/lub modelu wyrobu/systemu/produktu spełniającego intencję projektową w odniesieniu do przyjętych w projekcie założeń technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych.
- 2) Wykonawca robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu, ma prawo zastosować produkty innej marki pod warunkiem, że spełniają one określone w dokumentacji parametry, a ich standard techniczny, jakościowy i estetyczny nie jest gorszy od marki referencyjnej. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzgodnić z nadzorem inwestorskim i autorskim zastosowanie produktów innych niż wskazana marka referencyjna. Wykonawca ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje natury koordynacyjnej związane z zastosowaniem produktów innych niż marka referencyjna.
- 3) *Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie będą posiadać oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.). Dotyczy to także zastosowanych zamienników.*
- 4) Zastosowanie zamienników równoważnych dopuszcza się pod następującymi warunkami:

| LP | marka referencyjna (użyta nazwa własna) | branża B – arch-b. S – sanitar E – elektr. | warunki równoważności zamienników (cechy charakterystyczne/wyróżniające, lub wiodące parametry techniczne) |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Latte LED 35W 4000K PRM | E | Oprawa nastropowa LED 840 strumień świetlny - 4820 lm , moc - 35 W, 230 V, zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy |
| 2 | Fibra LED 60W 4000K 145x1272 | E | Oprawa nastropowa LED 840 strumień świetlny - 7980 lm , moc - 60 W, 230 V, zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy |
| 3 | Modena LED 25W 4000K Białą | E | Oprawa nastropowa LED 840 strumień świetlny - 3110 lm, IP44 , moc - 25 W, 230 V, zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy |
| 4 | Finestra Ring LED 24W 4000K MPRM fi=440 | E | Oprawa ścienna LED 840 strumień świetlny - 2410 lm , moc - 24 W, 230 V, zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

....., DNIA

.....
pieczęć i podpis projektanta