

## Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |                                                                                                                                                                                                | Ilość | Krot. | Jedn.          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|
| Ogrodzenie od strony rowu wys. 4 m                      |                                                                                                                                                                                                |       |       | ???            |
| KNR 201/312/10                                          | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> , głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000                                                        | 34    |       | szt            |
| KNR 202/203/1<br>(1)                                    | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m <sup>3</sup> , transport betonu taczkami, japonkami - Wykonanie fundamentu pod słupy ogrodzeniowe ( 0,4 x 0,4 x 1 x 34 )                        | 5,44  |       | m <sup>3</sup> |
| KNRW 202/1807/2                                         | Słupy przybramowe z fundamentami, (wysokość całkowita 5 m ) Profil kwadratowy 80 mm x 80 mm - analogia gr. ścianki 3 mm ) kolor do uzgodnienia z Inwestorem ( 34 szt. słupy + 4 szt. podpory ) | 38    |       | szt            |
| KNRW 202/1804/12                                        | Ogrodzenia z siatki powlekana , wysokość siatki 4.0 m,                                                                                                                                         | 100   |       | m              |
| Ogrodzenia od strony drogi Nr 1107                      |                                                                                                                                                                                                |       |       | ???            |
| KNR 201/312/10                                          | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> , głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000                                                        | 13    |       | szt            |
| KNR 202/203/1<br>(1)                                    | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m <sup>3</sup> , transport betonu taczkami, japonkami ( 0,4 x 0,4 x 1 x 13 )                                                                      | 2,08  |       | m <sup>3</sup> |
| KNR 202/1803/2                                          | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych , wysokość siatki 6 m słup fi 80 mm wys. 7 m gr. ścianki 3 mm siatka z polipropylenu - analogia                                                      | 40    |       | m              |
| Od strony parkingu                                      |                                                                                                                                                                                                |       |       | ???            |
| KNR 201/312/10                                          | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> , głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000                                                        | 28    |       | szt            |
| KNR 202/203/1<br>(1)                                    | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m <sup>3</sup> , transport betonu taczkami, japonkami ( 0,2x0,2x0,7 x 28 szt. )                                                                   | 0,84  |       | m <sup>3</sup> |
| KNR 202/1804/11                                         | Ogrodzenie panelowe wys. 1,23 m gr. panela fi 4 mm na słupkach stalowych z profilu 60x40 o rostawie 2,5 m kolor do uzgodnienia z Inwestorem                                                    | 70    |       | m              |
| KNR 225/313/1                                           | Dostawa i montaż furtki stalowej panelowej 1.0 x 1, 0 ( słupki stalowe o profilu 80 mm x 80 mm ramka profil stalowy 40 mm x 40 mm ) - analogia kolor do uzgodnienia z Inwestorem               | 1     |       | m <sup>2</sup> |
| KNR 223/402/2                                           | Brama wjazdowa o wym. 300x123 cm, dwuczęściowa, rozwierana dostawa i montaż - analogia kolor do uzgodnienia z Inwestorem<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000                                         | 1     |       | szt            |