

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
Altanka o wymiarach 8 m x 4 m				???
KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,20		m3
KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	0,316		m3
KNR 202/204/5 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe o objętości do 1.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	0,936		m3
KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	0,11		t
KNR 202/1218/1	Wsporniki ze stali - osadzenie jarzm metalowych pod słupy 18 x 18	10		szt
KNR 202/407/6	Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 (drzewo czterostronnie strugane i szlifowane) (0,18 x 0,18 x 2,5 m)	0,54		m3
KNR 202/406/6	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 (drzewo czterostronnie strugane i szlifowane) (0,18 x 0,16 x 8 x 2)	0,46		m3
KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 (drzewo czterostronnie strugane i szlifowane) (0,07x0,16x 3,10 x 24	0,84		m3
KNR 202/408/2	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 (drzewo czterostronnie strugane i szlifowane) (0.07x0,16x4,80x12)	0,65		m3
KNR 202/408/1	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 (drzewo czterostronnie strugane i szlifowane)	0,059		m3
KNR 202/409/4	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 (drzewo czterostronnie strugane i szlifowane)	0,463		m3
KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (3,10 x 8 x 2) szlifowane jednostronnie - deska łączona na piórowspust	49,60		m2
KNR 401/628/4	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	98,62		m2
KNR 202/410/4	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm	49,60		m2
KNR 202/504/1	Pokrycie dachów: blacha powlekana blacho - dachówkową - analogia	42,20		m2
KNR 202/506/1 (1)	Różne obróbki z blachy - gąsiorzy - analogia	4		m2
KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrownice, okapy , pasy nadrynnowe	24		m2
KNR 202/508/2 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 10 cm	24		m
KNR 202/510/2 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm	10		m
KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm (8,20 x 4,20)	34,44		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	34,44		m2
KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	34,44		m2
KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	0,75		m3
KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	24,80		m
				???
				???
				???